



# 2300AT

Cosechadora de Forraje

## ¡En JF tomamos en serio su forraje! ¿Y Usted?

Conozca abajo porque la Cosechadora de Forraje JF 2300 AT es la solución perfecta para los productores profesionales y prestadores de servicios de ensilaje para tener una cosecha más rápida y una experiencia de operación inigualable con el tractor.

## VENTAJAS

- ✓ Enganche lateral, frontal y trasero en el tractor que posibilita más versatilidad para cosechar en diferentes terrenos y cultivos optimizando costos de operación;
- ✓ Tecnología exclusiva de Doble Rotor Picador y 4 tambores frontales para una productividad realmente más alta;
- ✓ Boca de corte con ancho máximo de 2,30m con tambores frontales, plataforma recogedora y alineadores con diseño exclusivo para flujo constante de cosecha y menor esfuerzo para la transmisión y tractor. En maíz y sorgo, cosecha hasta 5 surcos con siembra hasta 50cm ó 3 surcos con siembra hasta 90 cm entre los surcos;
- ✓ Transmisión robusta y design confiable de la marca líder mundial en cosechadoras de forraje;
- ✓ 24 tamaños de picado disponibles con cambio sencillo, perfecto para atender a diversos tipos de forraje, condiciones de cosecha y materia seca;
- ✓ Plataforma recogedora con 4 rodillos recogedores y resorte de compresión para un picado más preciso. También cuenta con sistema central de lubricación y afilador integrado para mantenimiento diario más rápido;
- ✓ Control eléctrico/hidráulico por Joystick para mayor facilidad de operación.



## ¡Tenga con JF un control absoluto del momento y la forma en que se cosecha su forraje!



Doble rotor: más rendimiento!



4 rodillos: más precisión!



Lubricación centralizada



### PROCESADOR DE GRANOS

El +PRO procesa granos para un alimento con más energía y menos granos en las heces. Juntamente con las cuchillas de tecnología "C", el sistema entrega los tamaños correctos de fibra para una rumiación saludable y mejor desempeño animal.

## DATOS TÉCNICOS

Rendimiento	hasta 54 ton/h <sup>2</sup>	Tamaños de picado	24 (de 2 hasta 36mm)
Ancho máximo de trabajo	2,30m <sup>1</sup>	Número de cuchillas en el rotor	24 (12 por rotor)
Potencia requerida en la TDF	desde 115 hasta 150 cv	Peso aproximado	2573 kg
Rotación requerida en la TDF	540/1000 RPM*	Enganche del tractor	cat II
Accionamiento	TDF del tractor	Sistema de transmisión	caja / cardan

<sup>1</sup>Ancho efectivo de trabajo podrá ser considerado reducido en función de: tipo de producto, tipo de siembra (al voleo ó surco), espaciado, terreno, clima y otras variables que afectan la cosecha. <sup>2</sup>La productividad puede variar y depende de los siguientes factores: tamaño de picado; producción de forraje por hectárea; potencia del tractor; capacidad logística (remolques) para transporte de forraje, etc. \*Puede variar de acuerdo con su versión. Consulte el manual para más detalles técnicos.