



MIX 4000 | 6000 | 8000

Mezclador de alimentos



Los más resistentes y la mejor mezcla de la categoría!



FABRICA ITAPIRA, SP



DESDE BRASIL PARA MÁS DE 50 PAÍSES EN TODOS LOS CONTINENTES



FABRICA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP

Línea de Mixers
JF, la solución para el ganadero!



LÍNEA DE MIXERS

La línea de mezcladores **JF Mix 4000/6000/8000** fueron desarrollados para satisfacer a los productores de leche y carne. Equipado con desensilador de auto carga universal y con sistema de pesaje con balanza DG500, cuenta con 3 sensores de carga de alta precisión, permite descargar las informaciones en la computadora a través de una puerta USB (pen-drive) y tiene mucho más opciones de recetas.

Su sistema de transmisión planetario fue proyectado para trabajos pesados y su cajón de mezcla hecho en lámina de 5mm de acero inoxidable, dejándolo mas resistente. Su sistema de mezcla posee un fuerte sin fin central con cuchillas y sistema de contra cuchilla que pica heno y 2 sin fines superiores que garantizan una mezcla homogénea.

La barra de tiro es ajustable a la altura del tractor y la salida de descarga se maneja a través del control hidráulico. El ajuste de altura de la cinta del transportador de descarga es manual ó opcionalmente se puede cambiarlo a hidráulico para garantizar una descarga perfecta. Disponible con capacidades de 4m³, 6m³ y 8m³ en las versiones con y sin desensilador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF MIX 4000	JF MIX 6000	JF MIX 8000
Accionamiento	TDF del tractor	TDF del tractor	TDF del tractor
Capacidad ¹	4m ³	6m ³	8m ³
Altura con desensilador izado	3550mm	3800mm	3800mm
Altura sin desensilador	2370mm	2370mm	2370mm
Largo con desensilador	5210mm	5450mm	6250mm
Largo sin desensilador	3635mm	4480mm	5290mm
Lado de descarga	derecho	derecho	derecho
Ancho total con desensilador	2157mm	2157mm	2157mm
Ancho total sin desensilador	2142mm	2142mm	2082mm
Peso con desensilador (vacío)	3188 kg	3750kg	4240kg
Peso sin desensilador (vacío)	2310 kg	2850kg	3200kg
Neumáticos	400/60 R15,5 (HF75) (T404)	400/60 R15,5 (HF75) (T404)	3,5/70 R22,5
Potencia requerida en la TDF	50 hasta 60 cv	50 hasta 60 cv	55 hasta 65 cv
Rotación requerida en la TDF	540 RPM	540 RPM	540 RPM
Accionamiento del desensilador	sistema hidráulico	sistema hidráulico	sistema hidráulico
Acero Inoxidable	Cajón de mezcla	Cajón de mezcla	Cajón de mezcla

¹La capacidad de carga puede variar de acuerdo a la densidad del producto.

Ventajas

- Lámina de acero inoxidable de 5mm;
- Sin fin mezclador que hace mas fácil el corte de las fibras largas y la mezcla homogénea;
- Sistema de cuchillas cruzadas desarmables independientes que sacan el ensilaje y preserva los nutrientes sin dañar la estructura fibrosa;
- Tanque de aceite lateral con acople rápido y fácil mantenimiento;
- Caja planetaria superdimensionada, con transmisión resistente que permite picar y mezclar heno, ensilaje y otros;
- Balanza con control de carga y descarga, descarga de datos para pen-drive y computadoras y mayor número de recetas;
- Reduce el riesgo de enfermedades metabólicas como acidosis, congestión por granos etc;
- Mejor uso para alimentación fraccionada;
- Descarga directa en el comedero;
- Utiliza menos mano de obra que el sistema tradicional.



Tanque de mezcla en lámina de acero inoxidable 5mm



Sin fin mezclador



Desensilador con sistema de cuchillo cruzada y desarmable



Balanza DG500



Caja planetaria



Los datos técnicos e imágenes son solamente para fines de orientación. En un esfuerzo por ofrecer productos que satisfagan las necesidades del cliente, JF reserva el derecho de actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso.

JF Máquinas Agrícolas

jfmaquinasoficial

JFMaquinasAgrícolas

www.jfmaquinas.com

Rua Santa Terezinha, 921
Jd. Guarujá - Itapira/SP Brasil
Código Postal 13973-900
+55 (19) 3863-9644