



# MIX 4000 CS / 6000 CS

Mezclador de Concentrado y Sal



*Ideal para sistema de pastoreo ó combinación de pastoreo y confinamiento.*



FABRICA ITAPIRA, SP



DESDE BRASIL PARA MÁS DE 50 PAÍSES EN TODOS LOS CONTINENTES



FABRICA SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP

Línea de Mixers  
JF, la solución para el ganadero!



# LÍNEA DE MIXERS

**JF Mix 4000/6000 CS** es un mezclador de sal y concentrado construido completamente en acero inoxidable. El equipo es extremadamente resistente, especialmente las partes en contacto con materiales abrasivos y oxidantes. Equipado con paleta de caucho en las palas mezcladoras, no deja residuos en el fondo del cajón de mezcla, aprovechando 100% del material de la mezcla.

Es el único de su clase con sistema de mezcla incluido. Trae un control por joystick para el ajuste del flujo y cuenta con la balanza DG500 con varios programas de recetas, que pueden ser descargadas para los computadores.

Producto de alta calidad, ideal para suplementación en sistemas de pastoreo ó combinación de pastoreo y confinamiento.

## Versiones



1) DESCARGA POR BANDA



2) SIN FIN ESTÁNDAR



3) JF MIX 6000 CS CON SIN FIN EXTENDIDO

## Ventajas

- Alta resistencia: lámina de acero inoxidable 5mm;
- Mezcla homogénea;
- Transporta y descarga directamente en el comedero sin residuos;
- Ideal para suplementación en sistemas de pastoreo ó semi estabulado;
- Diversas opciones de recetas;
- Facilidad de manejo;
- Descarga con manguera flexible.

Acero Inoxidable 5mm

## INOX

Sistema de cubierta para protección de lluvia



Joystick controlador de flujo



Neumático de alta flotación

Balanza con descarga de datos



## Características

- Lámina de acero inoxidable 5mm;
- Sistema de mezcla por paleta;
- Joystick para ajuste de flujo;
- Balanza con descarga de datos para pen-drive y computadoras;
- Balanza con varios programas de recetas;
- Equipo con sistema de cubierta para protección de lluvia;
- Opcional descarga por banda y sin fin extendido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	JF MIX 4000 CS	JF MIX 6000 CS
Accionamiento	TDF del tractor	TDF del tractor
Altura	2450mm	2450mm
Altura extendido trabajo/transporte	4120mm / 2600mm	4120mm / 2600mm
Largo	3800mm	4800mm
Capacidad <sup>1</sup>	4m <sup>3</sup>	6m <sup>3</sup>
Lado de descarga	izquierdo	izquierdo
Ancho	2650mm	2650mm
Peso (vacío)	1937 kg	2230 kg
Neumáticos	400/60 R15,5 (HF75) (T404)	400/60 R15,5 (HF75) (T404)
Potencia requerida en la TDF	50 hasta 60 cv	50 hasta 60 cv
Rotación requerida en la TDF	540 RPM	540 RPM
<b>Acero Inoxidable</b>	Cajón de mezcla y sin fin de descarga	Cajón de mezcla y sin fin de descarga

<sup>1</sup>La capacidad de carga puede variar de acuerdo a la densidad del producto.



Los datos técnicos e imágenes son solamente para fines de orientación. En un esfuerzo por ofrecer productos que satisfagan las necesidades del cliente, JF reserva el derecho de actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso.

JF Máquinas Agrícolas

jfmaquinasoficial

JFMaquinasAgricolas

[www.jfmaquinas.com](http://www.jfmaquinas.com)

Rua Santa Terezinha, 921  
Jd. Guarujá - Itapira/SP Brasil  
Código Postal 13973-900  
+55 (19) 3863-9644